

TEHNIČKI PARAMETRI




Smart Marker SM1500

Radna frekvencija (kHz)	83.0, 101.4, 121.6, 134.0, 145.7, 169.8
Materijal poklopca	Velika gustina PS
Dimenzije	Prečnik x Visina 225 x 28 mm
Težina	Max. 300 g (0,66lb)
Identifikacioni broj ID	10 cifri u heksadecimalnom načinu rada
Raspon očitavanja markera	1,5 m (4,9ft)
Radna temperatura	-20 °C do +60 °C
Vek trajanja	50 godina



Marker 2500

Radna frekvencija (kHz)	83.0, 101.4, 121.6, 134.0, 145.7, 169.8
Materijal poklopca	Velika gustina PS
Dimenzije	Prečnik x Visina 225 x 28 mm
Težina	Max. 300 g (0,66lb)
Identifikacioni broj ID	NO
Raspon očitavanja markera	1,8 m (5,9ft), Dugi Marker 2,5 m (8,2ft)
Radna temperatura	-20 °C do +60 °C
Vek trajanja	50 godina



Marker MAR 100-3D

Radna frekvencija (kHz)	83.0, 101.4, 121.6, 134.0, 145.7, 169.8
Materijal poklopca	PE
Dimenzije	Prečnik 130mm
Težina	Max. 210 g (0,46lb)
Identifikacioni broj ID	NO
Raspon očitavanja markera	1,2 m (3,9ft)
Radna temperatura	-20 °C do +60 °C
Vek trajanja	50 godina



VRSTA RADNE FREKVENCIJE

Boja	Markera	Vrste	Lokatora markera
83,0 kHz	Gasni cevovod	Žuti	SML G
101,4 kHz	Optički kablovi	Narandžasti	SML T
121,6 kHz	Kanalizacioni cevovod	Zeleni	SML S
145,7 kHz	Vodovodne cevi	Plavi	SML W
134,0 kHz, 169,8 kHz	Kablovi za napajanje	Rosso	SML E

Proizvodjac: Komplex, Rosinska 8543/34B, 01008 Zilina, Slovakia, www.komplex.sk

SANIVOD
BEOGRAD

EKSKLUZIVNI DISTRIBUTER ZA SRBIJU
Tel./Fax +381/ 331-78-45, 331-79-51

11210 Beograd
VIII Sutjeska br.33
office@sanivod.rs
www.sanivod.rs