

TEHNIČKI PARAMETRI



Locator SML

Radna temperatura	-20 °C +60 °C
Temperatura čuvanja	-20 °C +60 °C
Tačno merenje dubine markerom	+/- 10 % do specifikacije markera
GPS navigacija	DA, ugrađeni GPS modul
Radna frekvencija	SML G1 – 83,0 kHz SML T1 – 101,4 kHz SML S1 – 121,6 kHz SML E1 – 134,0 kHz, 169,8 kHz SML W1 – 145,7 kHz
Veličina (visina x širina x dubina)	225 x 240 x 210 mm
Težina uređaja sa antenom	Max. 4 kg
Kapacitet memorije (Prepisiva memorija)	8000 marker beleženje
Vrsta displeja	Pozadinsko svetlo LCD ekran, 4 x 20 cifri
Komunikacija sa ličnim računarom	USB kabl
Vek trajanja baterije	45 radnih sati
Primarne baterijske ćelije, napon 1,5 V	10 kom.
Dimenzije prema IEC R 14	



Proizvodjac: Komplex, Rosinska 8543/34B, 01008 Zilina, Slovakia, www.komplex.sk

SANIVOD
BEOGRAD

EKSKLUZIVNI DISTRIBUTER ZA SRBIJU
Tel./Fax +381/ 331-78-45, 331-79-51

11210 Beograd
VIII Sutjeska br.33
office@sanivod.rs
www.sanivod.rs