

Smart Marker Locator SML

SML je prenosni uređaj namenjen preciznoj i brznoj lokalizaciji i otkrivanju svih analognih markera i Smart Markera.

GPS modul ugrađen u SML lokator dosta skraćuje vreme lociranja Markera. SML automatski čuva sve podatke o svakom detektovanom Markeru u internoj memoriji lokatora. Virtuelna tastatura omogućava tekstualno ukucavanje korisničkih podataka o svakom markeru. SML takođe omogućava merenje dubine markera.

Kasnije je lako povezati SML lokator sa ličnim kompjuterom putem USB kabela i razmenjivati sve podatke o vašim markerima sa jedinstvenim Softverom Marker Database®



Tehničke specifikacije Smart Marker Lokatora SML xxx

Radna temperatura	-20 °C do +60 °C
Temperatura čuvanja	-20 °C do +60 °C
Tačno merenje dubine markerom	+/- 10 % do specifikacije markera
GPS navigacija	DA, ugrađeni GPS modul
Radna frekvencija (kHz)	SML G1 – 83,0 kHz SML T1 – 101,4 kHz SML S1 – 121,6 kHz SML E1 – 134,0 kHz, 169,8 kHz SML W1 – 145,7 kHz
Dimenzije (visina x širina x dubina)	225 x 240 x 210 mm
Težina uređaja sa antenom	Max. 4 kg
Kapacitet memorije (Prepisiva memorija)	8 000 marker beleženje
Vrsta displeja	Pozadinsko svetlo LCD ekran, 4 x 20 cifri
Komunikacija sa ličnim računarom	USB kabl
Vek trajanja baterije	45 radnih sati
Primame baterijske ćelije, napon 1,5 V Dimenzije prema IEC R 14	10 kom.

